



ProCover™

Produkto aprašymas



Naujas, unikalus ir įpatingai efektyvus! Tai naujas produktas pastatų, fasadų, betono ir plytelių apsaugai - kitaip sakant, idealus konstrukcinei industrijai. Šis produktas turi savaime nusivalantį paviršiaus efektą, kuris trukdo įsigerti purvui. ProCover™ yra vandens pagrindu sukurta priemonė, kuri trukdo į mineralinius paviršius įsigerti vandeniui, aliejui ir naftos produktams. ProCover™ sukurtas remiantis naujausiais nanotechnologiniais pasiekimais.

Medžiaga supaprastina ledo (žiemą) pašalinimą nuo paviršių.

Naudojimas



Terasos grindiniui, grindinio akmenims, parkingui, trinkelėms, akmens masės plytelėms, glazūruotoms plytelėms, klinkeriui, betoniniams paviršiams, granitiniam paviršiui, marmuriniam paviršiui ir kitiems mineraliniams paviršiams.

Medžiagą galima užnešinėti su žemo spaudimo purškimo įranga, voleliu arba teptuku. Naudojant purškimo įrangą darbinis slėgis neturėtų viršyti 4 barų. Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Norint pasiekti kuo geresnį efektą, medžiagą reiktų dengti šlapias ant šlapio metodu pilnai prisotinant paviršių. Impregnantui išdžiūvus paviršiai sekančių sluoksnių nebeįgeria. Medžiaga pilnai išdžiūva po 7 dienų, esant +20° C laipsnių temperatūrai ir 55% santykinei oro drėgmei. Prieš užnešinėdami medžiagą būtina įsitikinkite ar paviršiai sausi ir švarūs, o esant galimybei patikrinkite ir medžiagos įgeriamumą bei tinkamumą bandomajame plote.

Techniniai duomenys



Spalva: bespalvis. **Džiūvimo laikas:** Apie 1 val. esant +20° C. **Išėiga:** nuo 2 iki 25 m² su 1 ltr medžiagos, priklausomai nuo paviršių įgeriamumo. Pvz. akmens masės plytelėms apie 200 ml/m². **Įrankiai:** purškimo įranga, volelis, teptukas. **Skiedimas:** produkto skiesti negalima. **Valymas:** įrankius plaukite tuoj pat po panaudojimo šiltame vandenyje. **Įpakavimas:** po 25 ltr. **Laikymas:** sausai, esant ne mažesniai kaip +5° C temperatūrai ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Privalumai

Medžiaga vandens pagrindu ir sukurta specialiai paviršių apsaugai.

Medžiaga atstumia: vandenį, riebalus, nešvarumus ir naftos produktus.

Naudojama fasadams, betono elementams, prekybinėms salėms...
Visur, kur tik yra mineraliniai paviršiai.

Pagerina medžiagų savybes bei išvaizdą.

Medžiaga difuzinė, nematoma, savaime nusivalanti, lengvai užnešama.

Mažesnės išlaidos paviršių priežiūrai!



UAB "Ramsta"
Taikos pr. 28-1214, Klaipėda

Tel./faks.: 8 46 345 234

info@ramsta.lt
www.ramsta.lt



ISO PAINT NORDIC A/S